

DREWNOKOLOR IMPREGNAT DO DREWNA

Środek ochronno- dekoracyjny do drewna

OPIS WYROBU:

DREWNOKOLOR Impregnat Do Drewna zabezpiecza drewno przed technicznymi szkodnikami drewna, grzybami, sinizną, owadami. Charakteryzuje się głęboką penetracją surowego drewna, zapewniając długotrwałą ochronę. Zabezpiecza drewno i materiały drewnopochodne przed działaniem czynników atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu technologii NANO CODE i wodoodpornych wosków zabezpiecza drewno przed wilgocią. Zawarte w impregnacie nanocząsteczki wnikają głęboko w strukturę drewna tworząc niewidoczną gołym okiem, ale bardzo szczelną i trwałą powłokę. Wysokiej klasy pigmenty nieorganiczne skutecznie chronią drewno przed promieniowaniem UV. Dodatkowym efektem stosowania preparatu jest możliwość uzyskania pogłębienia koloru drewna z jednoczesnym zachowaniem naturalnego rysunku słoï charakterystycznego dla danego gatunku.

Woski zawarte w impregnacie zabezpieczają drewno przed zwilżaniem wodą i wnikaniem wilgoci. Charakteryzuje się głęboką penetracją zapewniając długotrwałą ochronę drewna.

DREWNOKOLOR Impregnat Do Drewna barwi drewno zachowując widoczny rysunek jego słoï.

ZASTOSOWANIE:

DREWNOKOLOR Impregnat Do Drewna jest środkiem ochronno – dekoracyjnym przeznaczonym do ochrony surowych elementów stolarki drewnianej, altan, pergoli, parkanów, konstrukcji stropów i dachów.

Nie zaleca się impregnowania przedmiotów mających bezpośredni kontakt z żywnością, paszą oraz wodą.

SPOSÓB STOSOWANIA:

DREWNOKOLOR Impregnat Do Drewna jest w postaci gotowej do użycia, nie zaleca się rozcieńczania środka. Bezpośrednio przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Temperatura powietrza i impregnowanego podłoża powinna wynosić od +10°C do +30°C. **DREWNOKOLOR Impregnat Do Drewna** należy nanosić pędzlem, przez wcieranie gąbką lub tamponem, ewentualnie przez zanurzenie. Nie zaleca się nakładania przez natrysk. Powierzchnia podłoża powinna być dobrze przeszlifowana, sucha, oczyszczona i odtłuszczona. Nakładać w 2-3 cienkich warstwach wzdłuż rysunku słoï drewna. Po około 10 min. usuwając nadmiar środka z impregnowanej powierzchni. Kolejne warstwy nanosić po 24 godzinach.

Po zakończeniu prac narzędzia umyć benzyną do lakierów.

DANE TECHNICZNE:

Sposób nanoszenia:	pędzel, tampon, przez zanurzenie
Ilość warstw:	2 - 3
Gęstość:	0,80 - 0,90 g/cm ³
Czasokres pomiędzy kolejnymi warstwami:	24 h
Rozcieńczalnik:	benzyna do lakierów
Wydajność:	10 - 12 m ² /litr przy jednokrotnym malowaniu
Kolorystyka:	bezbarwny, sosna, tikowy, mahoń, dąb, kasztan, orzech ciemny, palisander, zielony

SKŁADOWANIE: 24 miesiące od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia. Przechowywanie w temperaturze poniżej 10°C może spowodować wytrącanie się wosku, co nie stanowi wady wyrobu. Po ogrzaniu do zalecanej temperatury stosowania wyrób odzyskuje swoje właściwości.

OPAKOWANIA:

1l, 4l, 10l.

BHP i PPOŻ:

Uwaga! Wyrób palny!

Zawiera szkodliwe substancje lotne.

Unikać wdychania par.

Miejsce skóry zabrudzone środkiem umyć wodą z mydłem.

W przypadku stosowania wewnątrz pomieszczeń zapewnić podczas nakładania dobrą wentylację pomieszczenia.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!!

Na życzenie klienta udostępniamy Kartę Bezpieczeństwa Technicznego.

ATESTY:

Atest Higieniczny nr HK/B 1562/01/01 wydany przez PZH w Warszawie.

LAKMA[®]SAT Sp. z o. o.

43-400 Cieszyn, ul. Frysztańska 173

Dział Sprzedaży: tel. 033 85 26 765, fax: 033 85 26 763

e-mail: lakma@lakma.com, www.lakma.com